



AGLOMERADO ASFÁLTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO PARA REPARACIÓN DE BACHES

DESCRIPCIÓN

El **TAPABACHES** es un compuesto que contiene áridos seleccionados y emulsiones asfálticas. El tiempo de trabajo es mínimo. Una vez vertido el contenido del bote sobre el hueco a rellenar y una vez compactado se puede abrir la vía al tráfico de peatones y vehículos.

Cumple las normas prescritas por el Ministerio de Fomento

VENTAJAS

- No precisa imprimación
- Aplicación en frío
- No es necesario cortar el tráfico
- Flexibilidad



MODO DE EMPLEO

1. Limpiar el hueco antes de repararlo
2. Verter el producto sobre la superficie a pavimentar y extenderlo manualmente (con rastrillo). Depositar una cantidad suficiente de producto para que ésta rebase ligeramente la superficie a reparar.
3. Compactar de forma manual o mecánicamente, mediante rodillo, pisón, pala o rueda de vehículo.




1 Limpieza de la superficie



2 Vertido del bote



3 Compactado manual



4 Máxima rapidez de uso

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de producto es de un bote de 25 kgs. para cubrir 1 m² de 1,5 cm. de profundidad.

ALMACENAJE

El producto, conservándose en su envase original bien cerrado y a una temperatura superior a 5° C, permanece estable, como mínimo, por un periodo de 6 meses.